



Lagercontainer



Grundausrüstung: Wände aus Stahl-Sickenblech, Stahlprofilrahmen, Holzboden (Schichtholzplatten) auf Stahlquerträgern, Türe doppelflügelig, außen angeschlagen, Drehstangenverschlüsse Stapertaschen, Standardfarbe RAL 5010 enzianblau CSC-Plakette bei 1690

Vorteile: Bis zu 3-fach stapelbar
Handling mit Kran oder Gabelstapler
Einlagerung bis zu 10 to möglich
verzinkte Verriegelungsstangen

Auch mit Einbruchsicherung (Lock-Box) erhältlich!



TYP		1290	1390	1690	1790
Außenmaße:	Länge in mm	2.438	2.991	6.058	7.000
	Breite in mm	2.200	2.438	2.438	2.438
	Höhe in mm	2.260	2.591	2.591	2.591
Innenmaße:	Länge in mm	2.275	2.831	5.898	6.840
	Breite in mm	2.106	2.344	2.344	2.344
	Höhe in mm	2.050	2.376	2.376	2.376
Inhalt	M³	9,92	15,76	32,85	38,09
Leergewicht ca.	Kg	715	955	2.300	2.400



Sonderlänge 7 m:

Spezialanfertigung für Baufirmen mit langen Rohren!



Sonderausstattung gegen Mehrpreis lieferbar:
Strom/Licht



Regale
Schlauchaufhängungen

